

SP-50

Kovové přitlačné podložky pro přichycení
jednovrstvých systémů

- Vysoce kvalitní povrchová úprava, 15 kesterních cyklů
- Průměr Ø 50 mm
- Tloušťka 1,0 mm
- Průměr otvoru Ø 6,50 mm
- Spodní strana: plochá, standardní nebo s hlubokým prolisem
- ETA certifikát 08/0285



Produkty

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, ROZMĚRY	BALENÍ
1486810	SP-50-F2 SP 50 x 1,0mm F2 Ø 6,50mm	1000
1491490	SP-50-F2E SP 50 x 1,0mm F2 Ø 6,50mm	500

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, ROZMĚRY	BALENÍ
1486821	SP-50-S2 SP 50 x 1,0mm S 2 Ø 6,50mm	1000
1491494	SP-50-S2E SP 50 X 1,0mm S 2 Ø 6,50mm	500

KÓD PRODUKTU	NÁZEV PRODUKTU, ROZMĚRY	BALENÍ
1667207	SP-50-TPR 50 x 1,0mm Ø 7,00 mm	1000


Technický výkres

SP-50-D



D – deep recess (hluboká miska)

SP-50-F



F – flat (plochá)

SP-50-S



S - standardní