

SP-8240

Kovové přitlačné podložky pro přichycení
jednovrstvých systémů

- Vysoce kvalitní povrchová úprava, 15 kesterních cyklů
- Rozměry 82 x 40 mm
- Tloušťka 1,0 mm
- Průměr otvoru Ø 4,85 – 6,5 mm
- Spodní strana: plochá, standardní nebo s hlubokým prolisem
- ETA certifikát 08/0285
- Sintef certifikát 2516



Produkty

KÓD PRODUKTU	ROZMĚRY / HLUBOKÁ MISKA		BALENÍ
1412835	SP-50-D1E, SP 82 x 40 1,0mm D Ø 4,85mm		500

KÓD PRODUKTU	ROZMĚRY / PLOCHÁ	BALENÍ
1493750	SP-8240-F2, SP 82 x 40 1,0 mm F 2 Ø 6,50mm	1000
1493754	SPA-8240-F2, SP 82 X 40 1,0 mm F 1 Ø 6,50mm	500

KÓD PRODUKTU	ROZMĚRY / STANDARDNÍ	BALENÍ
1493752	SP-8240-S2, SP 82 x 40 1,0 mm S2 Ø 6,50 mm	1000
1493753	SP-8240-S2E, SP 82 x 40 1,0mm S2E Ø 6,50 mm	500

Technický výkres

SP-50-D



D – deep recess (hluboká miska)

SP-50-F



F – flat (plochá)

SP-50-S



S - standardní